

FICHA TÉCNICA

3 CV – ACEITE 2 TIEMPOS - FULL-SYNTHETIC

DESCRIPCIÓN

Es un aceite formado por un 100% de bases sintéticas y un conjunto de aditivos, tales como: Inhibidores contra la oxidación y corrosión, detergentes, dispersantes, antidesgaste y antiespumantes. Especialmente formulado para motores de gasolina de 2 tiempos de motos.

PROPIEDADES

- Mínima emisión de humos, cumpliendo la exigente normativa japonesa JASO FC.
- Alto nivel de detergencia, manteniendo limpios émbolos y segmentos.
- Excelentes cualidades lubricantes y antidesgaste que alargan la vida del motor.
- Evita la formación de depósitos en el motor, bujías y escape.
- Bajo nivel de cenizas.
- De fácil mezclado.
- Excelente combustión con gasolinas con y sin plomo.
- Recomendado para todo nivel de conducción: Ciudad, carretera, todo terreno y competición.

APLICACIONES

Para todo tipo de motores de 2 tiempos de todas las cilindradas de ciclomotores, scooters y motocicletas, con inyección de aceite o premezcla con gasolina.

PROPORCIÓN DE USO

Seguir las instrucciones del fabricante del motor.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,860-0,880 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 10,3-11,3 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 71-84 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 127 |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 90°C |
| ▪ Neutralización TBN (ASTM D-2896) | 1,10-1,25 |

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

JASO: FA/FB/FC

ISO L-EGB/EGC/EGD

TISI

API: TA/TB/TC

PRECAUCIONES

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítase el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

PRESENTACION

Envases de 1 litros.

Ref. 0220341