

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ACEITE PARA
CADENAS DE MOTOSIERRA
FECHA CREACIÓN: 06/02/08
FECHA REVISIÓN: 06/02/08
REVISIÓN N°: 00
PAGINAS: 1/ 1

3 CV – ACEITE PARA CADENAS DE MOTOSIERRA

DESCRIPCIÓN

Es un aceite especialmente formulado con bases minerales altamente refinadas y un conjunto adecuado de aditivos que le hacen idóneo para lubricar cadenas de todo tipo de motosierras: eléctricas o con motores de explosión, grandes o pequeñas, con lubricación manual o automática, etc.

PROPIEDADES

- Buena adherencia
- Gran estabilidad a la oxidación.
- Elevada protección contra la corrosión.
- Buena actuación a temperaturas bajas.
- Excelente protección contra el desgaste.

APLICACIONES

Para la lubricación de cadenas de motosierras y espadas, piñones de acoplamiento y otros mecanismos empleados para las funciones de corte, tronzado, desbroce, aserrado, calado y todo tipo de trabajos de la manera.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,870-0,900 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 8,0-10,0 mm ² /s |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 220°C |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97) | -24°C |

PRECAUCIONES

Ver Hoja de Datos de Seguridad

PRESENTACION

Envases de 5 litros.	Ref. 0225661
Envases de 1 litro.	Ref. 0225641