

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ACEITE 10W40  
ESPECIAL SCOOTER  
FECHA CREACIÓN: 12/02/08  
FECHA REVISIÓN:  
REVISIÓN Nº: 00  
PAGINAS: 1/2

### 3 CV – ACEITE 10W40 ESPECIAL SCOOTER

#### DESCRIPCIÓN

Es un aceite sintético específicamente formulado para todo tipo de motores de gasolina de motos de 4 tiempos. Está especialmente recomendado para la última generación de motos scooter.

#### PROPIEDADES

- Ideal para la conducción urbana donde se producen constantes arranques y paradas
- Permite lubricar adecuadamente en condiciones de potencia sostenida
- Proporciona una lubricación adecuada a los motores de scooters de cuatro tiempos.
- Magnífica estabilidad térmica y frente a la oxidación.
- Excelente cualidades detergentes, dispersantes y antidesgaste que alargan la vida del motor.
- Tiene un alto índice de viscosidad que provee una buena lubricación en diferentes condiciones.
- Apto para ser utilizado en un amplio margen de temperaturas ambientes.

#### APLICACIONES

Para todo tipo de motores de gasolina de motocicletas de 4 tiempos, refrigerados por aire o por agua.

#### CARACTERÍSTICAS

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto:                           | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)      | 0,870-0,880                       |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445)    | 14-15 mm <sup>2</sup> /s          |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445)     | 90-117 mm <sup>2</sup> /s         |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 152                               |
| ▪ Viscosidad a -20°C (ASTM D-5293)   | Menor de 7.000 mPa.s              |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92)   | 202°C                             |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97)   | -30°C                             |

#### NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

API: SL

ACEA: A3

#### PRECAUCIONES

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

#### PRESENTACION

Envases de 1 litros.

Ref. 0220841

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ACEITE 10W40  
ESPECIAL SCOOTER  
FECHA CREACIÓN: 12/02/08  
FECHA REVISIÓN:  
REVISIÓN Nº: 00  
PAGINAS: 2/2