

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV- ACEITE SAE 40 SERIE 3
FECHA CREACIÓN: 24/01/01
FECHA REVISIÓN: 28/11/06
REVISIÓN Nº: 01
PAGINAS: 1/ 1

FICHA TÉCNICA

3 CV – ACEITE SAE 40 – DIESEL PESADO – SERIE 3ª - E1

DESCRIPCIÓN

Es un aceite formado por bases minerales altamente refinadas y un conjunto de aditivos, tales como: Depresores del punto de congelación, inhibidores contra la oxidación y corrosión, detergentes, dispersantes, antidesgaste y antiespumantes. Especialmente formulado para motores DIESEL y GASOLINA

PROPIEDADES

- Alto poder detergente y dispersante, para mantener el motor limpio de depósitos, lodos, lacas, barnices y gomosidades.
- Gran estabilidad a la oxidación.
- Elevada protección contra la corrosión.
- Gran capacidad de neutralizar los productos ácidos que se forman en el motor.
- Bajo consumo.
- SAE 30 para invierno.
- Excelente protección contra el desgaste.

APLICACIONES

Para motores DIESEL y GASOLINA que requieran un aceite monogrado. Turismos, furgonetas, camiones, autocares, maquinaria industrial y de obras públicas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,896-0,906 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 15,2-16,2 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 146-169 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 102 |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 240°C |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97) | -24°C |
| ▪ Neutralización TBN (ASTM D-2896) | 8,5-9,5 |

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

API: CF4/CF/SG/SF

ACEA: E2

MB: 227.0/228.0

MAN: 270

PRECAUCIONES

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

PRESENTACION

Envases de 5 litros.

Ref. 0222261

Bidones de 200 litros

Ref. 0222291

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074