

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV – ACEITE SAE 75W90
FECHA CREACIÓN: 28/01/13
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN Nº: 00
PAGINAS: 1/ 2

3 CV – ACEITE SAE 75W90

DESCRIPCIÓN

Lubricante sintético SAE 75W90 para diferenciales y cajas de cambio de vehículos DIESEL y GASOLINA

PROPIEDADES

- Optimiza el consumo de combustible y reduce la temperatura de trabajo del diferencial
- Facilita los arranques en frío al proporcionar una excelente fluidez a bajas temperaturas
- Facilita el cambio de marchas a bajas temperaturas y aumenta la vida de la transmisión
- Elevada protección contra la corrosión y la herrumbre
- Excelente protección de los engranajes contra el desgaste al reducir las fricciones internas

APLICACIONES

Para las cajas de cambio manuales y diferenciales de vehículos DIESEL y GASOLINA que requieran un lubricante con una excelente fluidez a bajas temperaturas para facilitar el cambio de marchas y optimizar el consumo de combustible. Turismos, furgonetas, camiones, autocares, maquinaria industrial y de obras públicas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,860-0,880 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 13-15 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 90-95 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 156 |
| ▪ Viscosidad a -40°C (ASTM D-2938) | 98 Pas.s |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 162°C |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97) | -45°C |

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las siguientes especificaciones:

- API: GL-5
- Volvo 97312 (periodo de cambio 400.000 Km)
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12A, 17B
- Clark Form No. ALC-1 5M 7-80 KE (diferenciales)
- TLC-25 3M GAC 8-83 (transmisiones manuales)
- Eaton Bulletin 2053 (transmisiones manuales, temperatura del lubricante < 110°C)
- Eaton/Fuller Bulletin 2052 (transmisiones contrarrotantes, temperatura del lubricante < 110°C)
- Ford ESD-M2C175-A (cajas de cambio de 5 velocidades)
- Fuller Form 121 (transmisiones manuales, series R y RT, temperatura del lubricante < 110°C)
- General Motors Pt. no. 19 40 759 (90 188 629) (cajas de cambios de 5 velocidades)
- Rockwell O-76-E

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV – ACEITE SAE 75W90
FECHA CREACIÓN: 28/01/13
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN N°: 00
PAGINAS: 2/ 2

FICHA TÉCNICA

PRECAUCIONES

R 52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

PRESENTACION

Envases de 5 litros.

Ref. 0225761