

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ANTICONGELANTE  
ORGANICO 30%  
FECHA CREACIÓN: 3/01/08  
FECHA REVISIÓN:  
REVISIÓN N°: 00  
PAGINAS: 1/2

### 3 CV – ANTICONGELANTE ORGANICO 30%

#### DESCRIPCIÓN

Se trata de un Anticongelante y Refrigerante orgánico de uso directo para radiadores convencionales y de aluminio, a base de monoetilenglicol disuelto en agua destilada listo para su uso, conteniendo aditivos anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes.

#### PROPIEDADES

- Contiene un mínimo del 30% de monoetilenglicol
- Proporciona una protección mínima de – 18 °C
- Protege contra la corrosión todos los metales que forman el circuito, con protección adicional a las piezas de aluminio.
- Larga duración
- Evita la formación de espuma.
- Impide la formación de residuos y barros.
- Excelente estabilidad a baja y alta temperatura.
- Es inofensivo con los manguitos y juntas de goma.
- No crea incrustaciones de cal en los radiadores ni en el resto del circuito.
- No contiene Nitritos, Animas ni Fosfatos.
- Color luminoso detector de fugas
- Puede mezclarse con otros anticongelantes orgánicos que cumplan la norma UNE 26-361-88

#### APLICACIONES

Para proteger contra la congelación y la corrosión a los circuitos refrigerados por agua de los motores de gasolina y diesel.

#### CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Amarillo o verde fluorescente.
Punto de congelación en °C (ASTM D-1177):	min. – 18 °C
Densidad a 15 °C (ASTM D-1122):	1,040 aprox.
pH (ASTM D-1287):	7,5-8,5
Corrosión de metales, en vaso de vidrio (ASTM D-1384)	Cumple

#### PRECAUCIONES

Antes de introducir el anticongelante y refrigerante en un circuito, asegurarse de la limpieza del mismo. Es un producto de uso directo, por lo que no deben diluirse con agua.

Xn, Nocivo

R22: Nocivo por ingestión

No ingerir

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

Contiene etilenglicol

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ANTICONGELANTE  
ORGANICO 30%  
FECHA CREACIÓN: 3/01/08  
FECHA REVISIÓN:  
REVISIÓN N°: 00  
PAGINAS: 2/2

## NIVELES DE CALIDAD

Homologado por el INTA según la norma UNE26-361-88

## PRESENTACION

Envases de 1 Litros verde.	Ref. 0228141
Envases de 5 Litros verde .	Ref. 0228161
Envases de 1 Litros amarillo.	Ref. 0228241
Envases de 5 Litros amarillo.	Ref. 0228261