

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ANTICONGELANTE  
ORGANICO VOLKSWAGEN VW774/J  
FECHA CREACIÓN: 16/10/06  
FECHA REVISIÓN:  
REVISIÓN Nº: 00  
PAGINAS: 1/2

### 3 CV – ANTICONGELANTE ORGANICO VOLKSWAGEN VW774/J

#### DESCRIPCIÓN

Se trata de un Anticongelante y Refrigerante orgánico de uso directo para radiadores convencionales y de aluminio, a base de monoetilenglicol disuelto en agua destilada listo para su uso, conteniendo aditivos anticorrosivos, antioxidantes, antiespumantes y un principio amargo para evitar su ingestión accidental.

#### PROPIEDADES

- Contiene un mínimo del 40% de monoetilenglicol
- Proporciona una protección de  $-24 \pm 1$  °C
- Protege contra la corrosión todos los metales que forman el circuito, con protección adicional a las piezas de aluminio.
- Larga duración
- Evita la formación de espuma.
- Impide la formación de residuos y barros.
- Excelente estabilidad a baja y alta temperatura.
- Es inofensivo con los manguitos y juntas de goma.
- Contiene un principio amargo para evitar su ingestión accidental
- No crea incrustaciones de cal en los radiadores ni en el resto del circuito.
- No contiene Nitritos, Animas ni Fosfatos.
- Color luminoso detector de fugas
- Miscible con los anticongelantes G12 plus plus y G12 plus.

#### APLICACIONES

Para proteger contra la congelación y la corrosión a los circuitos refrigerados por agua de los motores de gasolina y diesel. Especialmente recomendado para los circuitos de refrigeración de los vehículos modernos (construidos desde 08/2011) de las marcas Audi, Volkswagen, Seat y Skoda (G13).

#### CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Rosa fluorescente.
Punto de congelación en °C (ASTM D-1177):	$-24 \pm 1$ °C
Densidad a 15 °C (ASTM D-1122):	1,050 aprox.
pH (ASTM D-1287):	7,5-8,5
Corrosión de metales, en vaso de vidrio (ASTM D-1384)	Cumple

#### PRECAUCIONES

Antes de introducir el anticongelante y refrigerante en un circuito, asegurarse de la limpieza del mismo. Es un producto de uso directo, por lo que no deben diluirse con agua.

Xn, Nocivo

R22: Nocivo por ingestión

No ingerir

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños

Contiene etilenglicol

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ANTICONGELANTE  
ORGANICO VOLKSWAGEN VW774/J  
FECHA CREACIÓN: 16/10/06  
FECHA REVISIÓN:  
REVISIÓN Nº: 00  
PAGINAS: 2/2

## NIVELES DE CALIDAD

Conforme según las normas: ASTM D 3306, CUNA NC 956-16, BS 6580:2010 e TL-VW 774 J

## PRESENTACION

Envases de 1 Litros.

Ref. 0228541

Envases de 5 Litros.

Ref. 0228561