

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV ACEITE ATF
FECHA CREACIÓN: 23/02/01
FECHA REVISIÓN: 1/12/06
REVISIÓN Nº: 01
PAGINAS: 1/ 1

FICHA TÉCNICA

3 CV – ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y DIRECCIONES ASISTIDAS – ATF – SAE 10W – DEXRON IID

DESCRIPCIÓN

Es un aceite multifuncional, para transmisiones automáticas y direcciones asistidas, que satisface todas las especificaciones indicadas, conteniendo Mejoradores del Índice de Viscosidad, Depresores del Punto de Congelación, Inhibidores contra la Oxidación y Corrosión, Aditivos Antidesgaste y de Extrema Presión y Antiespumantes.

PROPIEDADES

- Excelentes cualidades lubricantes y de Extrema Presión.
- Disminuyendo la fricción y el desgaste.
- Excelente estabilidad química y térmica.
- Alto Índice de Viscosidad.
- Muy bajo punto de congelación.

APLICACIONES

Para transmisiones automáticas, cajas de cambio automáticas, direcciones asistidas, servodirecciones y convertidores de par, de vehículos DIESEL y GASOLINA, que requieran un aceite SAE 15W DEXRON IID. Turismos, furgonetas, camiones, autocares, maquinaria industrial y de obras públicas, etc.
ATF – Automatic Transmission Fluid

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color rojo. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,870-0,880 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 7,0-7,4 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 35-39 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 162 |
| ▪ Viscosidad a -40°C (ASTM D-2983) | Máximo 20.000 mPa.s |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 190°C |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97) | -42°C |

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

GENERAL MOTORS: DEXRON IID
VOITH
RENK
ZF TE-ML 02F/03D/04D/11/14A/17C
MAN 339-D

DAIMLER BENZ: 236.7
ALLISON C4
CATERPILLAR TO-2

PRECAUCIONES

- S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.
S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

PRESENTACION

Envases de 500 ml. Ref. 0223321
Envase de 200 litros. Ref. 0223391

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074