

FICHA TÉCNICA

3CV-AUMENTADOR DE POTENCIA + CETANO DIESEL CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN

Aditivo formulado para aumentar el número de cetano en motores diesel

PROPIEDADES

- Aumenta el índice de cetano en 5 puntos de media.
- Aumenta la calidad del diesel para reducir el ruido del motor
- Reduce emisiones
- Mejora el arranque en frío

APLICACIONES

- Para añadir al gasóleo en todo tipo de motores diesel de vehículos, motores marinos y estacionarios, con y sin turbo.
- Especialmente recomendado en caso de combustible de baja calidad: bajo índice de cetano, alto contenido de azufre, etc.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ▪ Aspecto | Líquido. |
| ▪ Color | Amarillo |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | |

MODO DE EMPLEO

Añadir al gasóleo

- Echar en el depósito preferentemente antes del llenado
- Un envase trata de 40 a 70 litros de gasóleo.

PRECAUCIONES

Nocivo: Xn.

R-10: Inflamable

R-20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel

R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

No ingerir

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-23: No respirar los vapores.

S-24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S-62: En caso de ingestión, no provocar el vómito. Acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase

PRESENTACION

Ref. 0201710