

PROQUIMETAL

NOMBRE: + OCTANO GASOLINA
FECHA CREACIÓN: 06/02/07
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN Nº: 00
PAGINAS: 1/2

FICHA TÉCNICA

3CV AUMENTADOR DE POTENCIA + OCTANO GASOLINA CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN

Aditivo formulado para aumentar el número de octano en motores de gasolina

PROPIEDADES

- Aumenta el índice de octano de 2 a 3 puntos de media.
- Proporciona una máxima protección de los asientos de las válvulas
- Realiza un excelente control de los depósitos del combustible
- Compatible con gasolina con y sin plomo
- No tiene efectos perjudiciales sobre el catalizador u otras partes del motor

APLICACIONES

Para añadir a la gasolina en todo tipo de motores de 4 Tiempos.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ▪ Aspecto | Líquido. |
| ▪ Color | Marrón |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,815 |

MODO DE EMPLEO

Añadir a la gasolina

- Echar en el depósito preferentemente antes del llenado
- Un envase trata de 40 a 70 litros de gasolina.

PRECAUCIONES

Xn, nocivo

R-20/21/22: Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel

R-52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

No ingerir

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-23: No respirar los vapores.

S-24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel

S-62: En caso de ingestión, no provocar el vómito. Acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase

PRESENTACION

Ref. 0201700

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. "PROQUIMETAL"
C/ Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 - Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074 – E. mail: proquimetal@proquimetal.es