

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-AUTOARRANQUE
FECHA CREACIÓN: 25/01/01
FECHA REVISIÓN: 08/01/07
REVISIÓN Nº: 00
PAGINAS: 1/ 1

FICHA TÉCNICA

3 CV – AUTO ARRANQUE – SPRAY de 210 ml.

DESCRIPCIÓN

Consigue el arranque instantáneo en todo tipo de motores de gasolina y diesel de turismos, camiones, motores agrícolas, industriales o navales.

PROPIEDADES

- No perjudica la capa de ozono. Sin CFCs.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar un par de veces en la entrada del filtro de aire o en el carburador. Accionar inmediatamente el arranque y el motor se pondrá en marcha.

A temperaturas muy bajas, se aconseja pulverizar unos segundos después de la puesta en marcha para alcanzar la temperatura de régimen.

En motores de gasolina, acelere un poco al arrancar. En motores diesel, arranque al relentí, sin usar resistencias o sistemas de calefacción.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto: | Líquido transparente. |
| ▪ Olor: | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,705-0,725 |

PRECAUCIONES

F+: Extremadamente inflamable

R-12: Extremadamente inflamable.

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S-16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.

S-23 No respirar los vapores/aerosoles.

S-24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S-26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Recipiente a presión.

No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.

No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

No perforar ni quemar, incluso estando vacío.

PRESENTACION

Envases de 210 ml. Ref. 0235221