

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV – CADENA LÍQUIDA
FECHA CREACIÓN: 06/11/03
FECHA REVISIÓN: 23/01/07
REVISIÓN Nº: 00
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3 CV – CADENA LÍQUIDA – Aerosol de 520 ml

DESCRIPCIÓN

Efectúa temporalmente las funciones de una cadena tradicional al circular sobre hielo o nieve.

PROPIEDADES

Está compuesta por resinas especiales que, en contacto con la humedad, se adhieren al neumático y al suelo, evitando que el automóvil resbale.

Cuando la circulación se hace sobre terreno seco las resinas se van desprendiendo por si solas hasta desaparecer completamente.

MODO DE EMPLEO

Agitar enérgicamente el envase.

Rociar la superficie del neumático por su rodadura hasta cubrirlo, solo en las ruedas motrices.

Esperar dos minutos para que se evaporen los disolventes.

Conducir lentamente durante algunos metros, mientras el producto va reaccionando con la nieve o el hielo.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto: | Líquido transparente. |
| ▪ Color | Amarillo.. |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,878-0,898 |

PRECAUCIONES

F+ – Extremadamente Inflamable.

Xi – Irritante

R-12 Extremadamente Inflamable.

R-36 Irrita los ojos

R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.

S-23 No respirar los vapores/aerosoles.

S24/26: Evítase el contacto con la piel y ojos

S-26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37: úsese guantes adecuados.

S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Recipiente a presión.

No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.

No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

No perforar ni quemar, incluso estando vacío.

PRESENTACION

Aerosoles de 520 ml. Ref. 0235271

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV – CADENA LÍQUIDA
FECHA CREACIÓN: 06/11/03
FECHA REVISIÓN: 23/01/07
REVISIÓN Nº: 00
PAGINAS: 2/ 2