

PROQUIMETAL

NOMBRE: CERA ESPECIAL
FECHA CREACIÓN: 02/03/01
FECHA REVISIÓN: 27/06/06
REVISIÓN N°: 03
PAGINAS: 1/ 1

FICHA TÉCNICA

3 CV - CERA ESPECIAL – 25 Litros.

DESCRIPCIÓN

Cera de alto rendimiento para máquinas de lavado de coches.

PROPIEDADES

- Inmejorables resultados de secado, protección y brillo.
- Alta concentración para conseguir la mejor relación calidad/precio.
- Descarga la electricidad estática y repele el polvo.

APLICACIONES

Para todo tipo de máquinas automáticas de lavado de coches.

MODO DE USO

Utilizar pura, tal cual se suministra, y ajustar la bomba dosificadora para un consumo de 20 a 30 grs. de cera por coche.

En dosificadores tipo Venturi, utilizar al 10%, es decir, 9 partes de agua y 1 de cera. Mezclar uniformemente. De esta mezcla se deben consumir entre 200 y 300 ml. por coche.

CARACTERISTICAS

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto: | Líquido transparente. |
| ▪ Color: | Naranja |
| ▪ Olor: | Característico |
| ▪ Densidad a 20° C: | 0,920-0,930 |
| ▪ Viscosidad a 20° C: | Menos de 150 cP |
| ▪ pH a 20°C: | 6,0-7,0 |

PRECAUCIONES

Xi, Irritante

R10: Inflamable

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

No ingerir

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S46 : En caso de ingestión , acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o envase.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37/39: Usen guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

S45 : En caso de accidente o malestar acuda inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta)

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 915.620.420.

PRESENTACION

Envases de 25 litros. Ref. 0295177

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074