

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV- CHAMPÚ ALTA
PRESIÓN BOXES 25 L
FECHA CREACIÓN: 05/09/02
FECHA REVISIÓN: 05/11/06
REVISIÓN Nº: 01
PAGINAS: 1/ 1

3 CV – CHAMPÚ ALTA PRESIÓN BOXES – 25 Litros.

DESCRIPCIÓN

Detergente de baja espuma para el lavado de coches con equipos de alta presión con agua caliente o fría..

PROPIEDADES

- Especialmente indicado para el lavado de coches con equipos de alta presión con agua caliente (40°C – 60°C) o fría.
- Bajo nivel de espuma.
- Excelente poder detergente y desengrasante.
- Diluido en la proporción de uso, no ataca a las pinturas ni a los materiales de los automóviles.
- Contiene entre 5 y menos del 15% de Fosfatos y EDTA. Menos del 5% de Tensoactivos no iónicos y conservante.
- Biodegradable.

APLICACIONES

Para todo tipo de equipos de alta presión para el lavado de coches.

MODO DE USO

Seguir las instrucciones del fabricante del equipo de lavado.

De un modo general, utilizar puro, tal cual se suministra, y ajustar la bomba dosificadora para un consumo comprendido entre 5 y 30 grs. de champú por minuto, según la espuma deseada.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Líquido muy fluido, transparente |
| ▪ Color: | Rosa. |
| ▪ Olor: | Característico. |
| ▪ Densidad a 20° C: | 1,118 – 1,138 |
| ▪ pH a 20°C: | 11 - 13 |

PRECAUCIONES

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-46: En caso de ingestión , acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta y /o el envase.

S -26 : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S -37/39 : Use guantes adecuados y protección para ojos y cara.

En caso de accidente consultar al: Servicio Médico de Información Toxicológica. INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Tel. 91.562.04.20.

PRESENTACION

Envases de 25 litros. Ref. 0295275