

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-DESBLOQUEADOR DE
OXIDOS-AEROSOL
FECHA CREACIÓN: 15/12/05
FECHA REVISIÓN: 1/09/06
REVISION Nº: 01
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3 CV – DESBLOQUEADOR DE ÓXIDOS – AEROSOL 520 ml.

DESCRIPCIÓN

Es un aceite lubricante muy fluido para múltiples aplicaciones.

PROPIEDADES

- Libera rápidamente las piezas bloqueadas, con herrumbre o corroídas.
- Lubrica piezas y mecanismos de precisión.
- Elimina aceites, grasas y manchas de alquitrán.
- Protege de la corrosión, herrumbre y congelación.
- Repele el agua y la humedad.
- Fuerte rigidez dielectrica.
- Elimina chirridos.

APLICACIONES

Para múltiples aplicaciones:

- Conexiones y piezas oxidadas.
- Para liberar tornillos, tuercas, cerraduras, bisagras.
- Para lubricar y limpiar armas, cables y mecanismos de precisión.
- Para eliminar la humedad en bujías y distribuidor.
- Materiales como hierro, cromo, aluminio y cobre.
- Para lubricar puntos donde la penetración de otros lubricantes es difícil.

MODO DE EMPLEO

Aplicación fácil con aerosol.

Para liberar piezas: aplicar 3CV Desbloqueador de Óxidos, dejar actuar algunos minutos y liberar. Para casos tenaces repetir a intervalos de 10 a 15 minutos.

En caso de arranque difícil causado por la humedad en la ignición: pulverizar en el interior del distribuidor, dejar actuar y arrancar.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ▪ Aspecto | Aceite muy fluido. |
| ▪ Color | Ambar claro. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,796-0,816 (Sin gas propulsor) |
| ▪ Gas propulsor | Propano-Butano. |

Exento de hidrocarburos clorados, flúor, PCB, plomo o cadmio.

No perjudica la capa de ozono: Sin CFC.

PRECAUCIONES

F+ – Extremadamente Inflamable.

Xi – Irritante.

N – Peligroso para el medio ambiente

R-12 Extremadamente inflamable.

R-51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

R-66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R-67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074 – proquimetal@proquimetal.es – www.proquimetal.es

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-DESBLOQUEADOR DE
OXIDOS-AEROSOL
FECHA CREACIÓN: 15/12/05
FECHA REVISIÓN: 1/09/06
REVISION Nº: 01
PAGINAS: 2/ 2

FICHA TÉCNICA

S-9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S-16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.

S-23 No respirar los vapores/aerosoles.

S-24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S-62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

Recipiente a presión.

No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.

No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

No perforar ni quemar, incluso estando vacío.

En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

PRESENTACION

Ref. 0201440 – Aerosoles de 520 ml.