

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-DESINCRUSTANTE
FECHA CREACIÓN: 02/03/01
FECHA REVISIÓN: 16/11/06
REVISIÓN Nº: 01
PAGINAS: 1/ 1

FICHA TÉCNICA

3 CV – DESINCRUSTANTE – 25 Litros.

DESCRIPCIÓN

Elimina las incrustaciones de cal de las máquinas automáticas de lavado de coches y su entorno.

PROPIEDADES

- Disuelve y dispersa las incrustaciones calcáreas y residuos que dejan los detergentes en las máquinas de lavado de coches y su entorno.
- Indicado también, para desincrustar la cal de los circuitos de agua, cera y champú.
- NO UTILIZAR PARA EL LAVADO DE LOS CEPILLOS.

APLICACIONES

Especialmente indicado para la limpieza de las incrustaciones de cal de las máquinas automáticas y manuales de lavado de coches, así como, su entorno, como son: Raíles, suelos, paredes, azulejos, tuberías opturadas por cal, etc.

MODO DE USO

Las proporciones de uso son las siguientes:

Para incrustaciones profundas: 1 parte de agua y 1 parte de producto.

Para incrustaciones medias: 2 partes de agua y 1 parte de producto.

Para incrustaciones superficiales o leves: 4 partes de agua y 1 parte de producto.

Mojar las superficies a limpiar, con el producto diluido con agua según el tipo de incrustación, por medio de una lanza, cepillo, estropajo, etc. frotando hasta eliminar totalmente la incrustación de cal.

A continuación, enjuagar con agua abundante.

CARACTERISTICAS

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto: | Líquido transparente. |
| ▪ Color: | Rosa. |
| ▪ Olor: | Característico |
| ▪ Densidad a 20° C: | 1,060-1,080 |
| ▪ pH a 20°C | Menor de 1 |
| ▪ Inhibidores contra la corrosión | Contiene. |

PRECAUCIONES

Xi - Irritante

R36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

S-46: En caso de ingestión , acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta y /o el envase.

S-36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos y cara.

S-38: En caso de ventilación insuficiente úsese equipo de protección adecuado.

PRESENTACION

Envases de 25 litros. Ref. 0210401

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074