

PROQUIMETAL

FICHE TECHNIQUE

NOM: 3CV –FUEL BIOCIDE
DATE DE CREATION: 07/11/07
DATE DE REVISION: 07/11/07
REVISION N°: 00
PAGES: 1/1

3 CV – FUEL BIOCIDE

DESCRIPTION

C'est un produit biocide avec un ample spectre d'activité contre tout type de microbes (bactéries, champignons et ferments) qui a un effet curatif et préventif contre la croissance de micro-organismes tout type de combustibles.

PROPRIÉTÉS

- Protège contre la pollution par tout type de micro-organismes (bactéries, champignons et levures).
- Complètement combustible.
- Soluble dans tout type de carburants, hydrocarbures et l'eau résiduelle.
- Effet rapide.
- Une grande stabilité.
- Ne produit pas de produits corrosifs dans le carburant.

APLICACIONES

- Pour désinfecter le carburant dans des réservoirs de véhicules, camions, bateaux, citernes et des grands réservoirs de stockage.
- Pour désinfecter le carburant déjà contaminé.
- Pour prévoir la pollution de micro-organismes dans des carburant.
- Pour les moteurs diesel et à essence.

CARACTÉRISTIQUES

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ▪ Aspect: | Liquide transparent |
| ▪ Couleur | Caractéristique |
| ▪ Densité à 15°C (ASTM D-1298) | 0,820-8,860 |

MODE D'EMPLOI

Ajouter au réservoir :

- Dose préventive (prévenir la prolifération bactérienne du réservoir) : 25 ml sont suffisants pour traiter jusqu'à 50 litres de carburant ; 250 ml pour 500 litres de carburant (0,05% volume de produit Biocide).
- Traitement de choc pour désinfecter le combustible contaminé dans le réservoir : Appliquer le double des proportions de la dose préventive. 25 ml pour traiter 25 litres de carburant ; 250 ml pour 250 litres de carburant contaminés (0,10% volume de produit active).

PRECAUTIONS

C : Corrosive

Contient: 3,3'-méthylènebis(5-méthylloxazolidine)

R-10: Inflammable.

R-20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

R-34 : Provoque des brûlures

R 37: Irritant pour les voies respiratoires.

R-65: Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R-66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S-2: Conserver hors de portée des enfants.

S 23: Ne pas respirer les vapeurs.

S 24: Eviter le contact avec la peau.

S45: En cas d'accident ou de malaise, contactez immédiatement le médecin (si possible, montrez-lui l'étiquette)

S60: Éliminer le produit et son récipient comme des résidus dangereux.

S-62: En cas d'ingestion ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette

PROQUIMETAL

NOM: 3CV –FUEL BIOCIDE
DATE DE CREATION: 07/11/07
DATE DE REVISION: 07/11/07
REVISION N°: 00
PAGES: 2/1

FICHE TECHNIQUE

PRÉSENTATIONS

Bidon de 1 litre. Réf. 0201312

Bidon de 5 litre. Réf. 0201316

Fûts de 50 litres. Réf. 0201326

Fûts de 200 litres. Réf. 0201336