

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV GAMUZA SINTÉTICA
FECHA CREACIÓN: 22/04/08
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN N°: 00
PAGINAS: 1/ 1

3 CV – GAMUZA SINTÉTICA

DESCRIPCIÓN

Gamuza sintética 40x40

PROPIEDADES

Seca y limpia en una sola pasada

APLICACIONES

Uso interior y exterior

CARACTERISTICAS

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| ▪ Composición: | Polyester: 10% |
| | Viscosa: 23% |
| | Resinas sintéticas: 67% |
| ▪ Resistencia a ruptura: | 1º sentido: 0,36 kg/mm ² |
| | 2º sentido: 0,26 kg/mm ² |
| ▪ Alargamiento : | 1º sentido: 141,2% |
| | 2º sentido: 518,4% |
| ▪ Resistencia a la abrasión: | 0,0004 g/cm ³ |
| ▪ Velocidad de absorción: | 14 sg. |
| ▪ Absorción: | 421% |
| ▪ Ecurrido: | 158,4% |



PRESENTACION

Blister 1 ud.

Ref. 0215550