

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOBRE: GRASA DE CADENAS MOTO FECHA CREACIÓN: 25/01/01 FECHA REVISIÓN: 24/01/07 REVISIÓN Nº: 01 PAGINAS: 1/ 2
---

### 3 CV – GRASA PARA CADENAS MOTO – SPRAY 335 ml.

#### DESCRIPCIÓN

Lubricante fuertemente adhesivo y repelente del agua, con alto poder de penetración. Protege contra la corrosión y reduce la fricción y el desgaste.

#### PROPIEDADES

- Excelentes cualidades lubricantes y antidesgaste, que alargan la vida de la cadena.
- Fuertemente adhesivo y penetrante, alarga el engrase y reduce ruidos.
- No gotea ni salpica.
- Protege contra la corrosión y repele el agua.
- No perjudica la capa de ozono. Sin CFCs.

#### APLICACIONES

Además de cadenas de motos, ciclomotores y bicicletas, es excelente para lubricar Articulaciones, Bisagras, Cables, Cadenas, Cadenas transportadoras, Cerraduras, Palancas, Piñones, Tornillos sin fin, etc., donde se precise una lubricación fuertemente adhesiva, que no gotee ni salpique con la rotación de las cadenas y funcionamiento de los mecanismo, y sea resistente al agua.

#### CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Aceite fluido.
Color	Ambar claro.
Densidad a 15° C (ASTM D-1298)	0,823-0,833
Viscosidad a 40°C (ASTM D-445)	30 – 40 cSt.

#### MODO DE EMPLEO

Pulverizar sobre las cadenas y demás aplicaciones. Mover suavemente los mecanismos engrasados para facilitar su penetración y conseguir una uniformidad de engrase. Esperar unos cinco minutos y ya se puede hacer uso normal del mecanismo.

#### PRECAUCIONES

F+: Extremadamente Inflamable  
Xn: Nocivo

R-12: Extremadamente inflamable.

R-38: Irrita la piel

R-48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R-52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S-16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.

S-23 No respirar los vapores/aerosoles.

S-24/25 Evítase el contacto con los ojos y la piel.

S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S-62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

**ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.**  
**Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).**  
**Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074**

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOBRE: GRASA DE CADENAS  
MOTO  
FECHA CREACIÓN: 25/01/01  
FECHA REVISIÓN: 24/01/07  
REVISIÓN Nº: 01  
PAGINAS: 2/ 2

Recipiente a presión.

No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.

No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

No perforar ni quemar, incluso estando vacío.

### PRESENTACION

Envases para motos de 335 ml.

Ref. 0220521