

PROQUIMETAL

| |
|--|
| NOMBRE: 3CV-LIMPIADOR DE MOTORES 25L FECHA CREACIÓN: 02/03/01 FECHA DE REVISIÓN: 17/11/06 REVISIÓN Nº: 02 |
|--|

FICHA TÉCNICA

3 CV – LIMPIADOR DE MOTORES – 25 Litros.

DESCRIPCIÓN

Detergente para lavado exterior de motores en frío.

PROPIEDADES

- Es un disolvente emulsionable con agua, de color amarillo-ambar claro, especialmente formulado para la limpieza y desengrasado en frío de todo tipo de motores, superficies metálicas y cualquier tipo de maquinaria con suciedad grasienta.
- No ataca a las pinturas, barnices, metales, plásticos ni gomas del motor.

APLICACIONES

Especialmente indicado para la limpieza de motores de: Automóviles, camiones, autocares, maquinaria de obra pública, agrícola, etc.

MODO DE USO

Aplicar directamente sobre las superficies a limpiar mediante pulverizador, pistola o pincel.

Frotar si fuera necesario con un pincel o cepillo.

Enjuagar con agua corriente a presión y secar con aire comprimido si se desea.

Mucha suciedad: Utilizar el producto puro, tal cual se suministra.

Suciedad media: Mezclar en la proporción de 1 litro de producto con 1 litro de agua. Se forma una emulsión lechosa y viscosa que se adhiere mejor, que el producto puro, sobre las superficies a limpiar.

Poca suciedad: Mezclar en la proporción de 1 litro de producto con 3 litros de agua.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto: | Líquido transparente. |
| ▪ Color: | Amarillo-ambar claro. |
| ▪ Olor: | Característico |
| ▪ Densidad a 20° C: | 0,770-0,790 |

PRECAUCIONES

Xn-Nocivo

R10: Inflamable UTILIZAR CON EL MOTOR FRIO.

R65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

S2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-46: En caso de ingestión , acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta y /o el envase.

S -24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel.

S -29: No tirar los residuos por el desagüe.

S-46 : Evitar la acumulación de cargas electrostáticas.

S-43A : En caso de incendio úsese arena, tierra, polvo químico o espuma.

PRESENTACION

Envases de 25 litros. Ref. 0210601

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074