

FICHA TÉCNICA

3CV – LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA - CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN

Producto formulado para limpiar y mantener limpios los inyectores de gasolina.

PROPIEDADES

- Limpia y mantiene limpios los inyectores de gasolina.
- Elimina el agua de condensación del depósito.
- Estabiliza el consumo de combustible.
- Reduce la emisión de gases contaminantes.
- Protege contra la oxidación y corrosión al circuito de alimentación.
- Reduce los residuos de las válvulas y cámaras de explosión.
- No altera el buen funcionamiento del catalizador ni de la sonda “Lambda”.
- Mantiene un relentí estable y evita los tirones en aceleración.
- Facilita el arranque en frío.
- Mejora el rendimiento energético del motor.

APLICACIONES

Para añadir a la gasolina en todo tipo de motores de gasolina de 4 Tiempos.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto | Líquido transparente. |
| ▪ Color | Ambar claro. |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,770-0,790 |

MODO DE EMPLEO

Dosis de mantenimiento: El contenido de un envase cada 2.000 a 4.000 Km.

Para tráfico urbano y motores fuertemente solicitados: El contenido de un envase cada llenado.

Un envase trata entre 40 y 70 litros de gasolina.

PRECAUCIONES

Xn: Nocivo

F: Fácilmente inflamable

Contiene productos destilados del petróleo, alcohol isopropílico.

R-11: Fácilmente Inflamable.

R-36: Irrita los ojos.

R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R-67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-7: Manténgase el recipiente bien cerrado.

S-16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

S-23: No respirar los vapores.

S-24/25: Evítase el contacto con los ojos y la piel.

S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S-43: En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-LIMPIADOR DE
INYECTORES GASOLINA - CONSUMIDOR
FECHA CREACIÓN: 23/05/05
FECHA REVISIÓN: 20/09/06
REVISION: 01
PAGINAS: 2/ 2

FICHA TÉCNICA

S-62: En caso de ingestión, no provocar el vómito. Acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA. INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, TELEFONO: 91/5620420

PRESENTACION

Envases de 350 ml. Ref. 0201120.