

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-LIMPIADOR DE
INYECTORES GASOLINA - PROFESIONAL
FECHA CREACIÓN: 09/09/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3CV – LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA - PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN

Producto formulado para limpiar y mantener limpios los inyectores de gasolina y carburadores y disminuir la necesidad de aumentar el octanaje.

PROPIEDADES

- Limpia y mantiene limpio el sistema de alimentación.
- Disminuye la necesidad de aumentar el octanaje, reduciendo el preencendido.
- Elimina el agua de condensación del depósito.
- Estabiliza el consumo de combustible y reduce la emisión de gases contaminantes.
- Previene la formación de depósitos en el carburador, inyectores y válvulas.
- Protege contra la oxidación y corrosión al circuito de alimentación.
- Lubrica el sistema de alimentación, inyectores, válvulas de admisión y partes altas de los cilindros.
- Facilita el arranque en frío.
- Impide la congelación del carburador.
- No altera el buen funcionamiento del catalizador ni de la sonda “Lambda”.
- Mantiene un relenti estable y evita los tirones en aceleración.
- Mejora el rendimiento energético del motor.

APLICACIONES

Para añadir a la gasolina en todo tipo de motores de gasolina de 4 Tiempos.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto | Líquido transparente. |
| ▪ Color | Ambar claro. |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,780-0,800 |
| ▪ Punto de Inflamación (vaso cerrado) | Menor de 20°C. |

MODO DE EMPLEO

Dosis de mantenimiento: Añadir a la gasolina el contenido de un envase cada 2.000 Km.

En caso de válvulas e inyectores muy sucios, tráfico urbano y motores fuertemente solicitados: El contenido de un envase cada llenado.

Un envase trata entre 40 y 70 litros de gasolina.

PRECAUCIONES

Contiene productos destilados del petróleo y alcohol isopropílico.

No ingerir.

R-11: Fácilmente Inflamable.

R-36: Irrita los ojos.

R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R-67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-7: Manténgase el recipiente bien cerrado.

S-16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

S-23: No respirar los vapores.

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074 – proquimetal@proquimetal.es – www.proquimetal.es

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-LIMPIADOR DE
INYECTORES GASOLINA - PROFESIONAL
FECHA CREACIÓN: 09/09/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 2/ 2

FICHA TÉCNICA

S-24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S-43: En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.

S-62: En caso de ingestión, no provocar el vómito. Acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA. INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, TELEFONO: 91/5620420

PRESENTACION

Envases de 350 ml. Ref. 0201200.