

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-LUBRICANTE 20W50
FECHA CREACIÓN: 29/11/07
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN N°: 00
PAGINAS: 1/ 1

3 CV –LUBRICANTE 20W50

DESCRIPCIÓN

Aceite mineral de alta calidad para motores de 4 tiempos. Especialmente diseñado para satisfacer las exigencias de los nuevos motores de 4 tiempos de generadores eléctricos y maquinaria de jardinería: motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, trituradoras, sopladoras, motocultores, etc.

PROPIEDADES

- Alto poder detergente y dispersante, para mantener el motor limpio de depósitos, lodos, lacas, barnices y gomosidades.
- Gran estabilidad a la oxidación y elevada protección contra la corrosión.
- Gran capacidad de neutralizar los productos ácidos que se forman en el motor.
- Bajo consumo.
- SUPERMULTIGRADO para todo tiempo. Elevada resistencia al cizallamiento.
- Excelente protección contra el desgaste.
- Mezclable con cualquier aceite de las mismas características

APLICACIONES

Para todo tipo de motores de 4 tiempos de GASOLINA y DIESEL de generadores eléctricos y maquinaria de jardinería: motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, trituradoras, sopladoras, motocultores, etc.

CARACTERISTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,892-0,902 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 20,6-21,6 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 175-196 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 135 |
| ▪ Viscosidad a -15°C (ASTM D-5293) | Menor de 9.500 mPa.s |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 240°C |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97) | -27°C |
| ▪ Neutralización TBN (ASTM D-2896) | 10,5-11,5 |

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

API: SJ/SH/CG4/CF4/CF ACEA: A3/B2//E2

PRECAUCIONES

R 52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítase el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

PRESENTACION

Envases de 1 litros. Ref. 0229002

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074