

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV LUBRICANTE SINTETICO 2T FECHA CREACIÓN: 29/11/07 FECHA REVISIÓN: REVISIÓN N°: 0 PAGINAS: 1/ 1
--

3 CV – LUBRICANTE 2 TIEMPOS - SINTETICO

DESCRIPCIÓN

Aceite sintético para motores de 2 tiempos. Especialmente diseñado para satisfacer las exigencias de los nuevos motores de 2 tiempos de generadores eléctricos y maquinaria de jardinería: motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, etc.

PROPIEDADES

- Excelente comportamiento a elevada temperatura y altas r.p.m.
- Mínima emisión de humos, cumpliendo la exigente normativa japonesa JASO FC.
- Alto nivel de detergencia, manteniendo limpios émbolos y segmentos.
- Excelentes cualidades lubricantes y antidesgaste que alargan la vida del motor.
- Evita la formación de depósitos en el motor, bujías y escape.
- Bajo nivel de cenizas.
- De fácil mezclado.

APLICACIONES

Para todo tipo de motores de 2 tiempos de generadores eléctricos y maquinaria de jardinería: motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, etc.

PROPORCIÓN DE USO

- Dosificación al 2% salvo otra prescripción del fabricante del motor

CARACTERISTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,850-0,870 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 9,8-10,8 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 70-84 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 117 |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 90°C |
| ▪ Neutralización TBN (ASTM D-2896) | 1,10-1,25 |

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

JASO: FA/FB/FC

ISO L-EGB/EGC

API: TA/TB/TC

PRECAUCIONES

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

PRESENTACION

Envases de 1 litros.

Ref. 0229001