

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3 CV –LUBRICANTE  
SINTÉTICO 5W40  
FECHA CREACIÓN: 29/11/07  
FECHA REVISIÓN:  
REVISIÓN Nº: 00  
PAGINAS: 1/2

### 3 CV –LUBRICANTE SINTÉTICO 5W40

#### DESCRIPCIÓN

Aceite sintético para motores de 4 tiempos. Especialmente diseñado para satisfacer las exigencias de los nuevos motores de 4 tiempos de generadores eléctricos y maquinaria de jardinería: motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, trituradoras, sopladoras, motocultores, etc.

#### PROPIEDADES

- Reduce el consumo de combustible.
- Larga duración. Permite realizar un largo recorrido entre cambios de aceite.
- Alto poder detergente y dispersante, para mantener el motor limpio de depósitos, lodos, lacas, barnices y gomasidades.
- Gran estabilidad a la oxidación y elevada protección contra la corrosión.
- Gran capacidad de neutralizar los productos ácidos que se forman en el motor.
- Facilita el arranque en frío.
- SUPERMULTIGRADO para todo tiempo. Elevada resistencia al cizallamiento.
- Excelente protección contra el desgaste.
- Mezclable con cualquier aceite

#### APLICACIONES

Para todo tipo de motores de 4 tiempos de GASOLINA y DIESEL de generadores eléctricos y maquinaria de jardinería: motosierras, cortacéspedes, desbrozadoras, trituradoras, sopladoras, motocultores, etc.

#### CARACTERÍSTICAS

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto:                           | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)      | 0,859-0,869                       |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445)    | 13,5-14,5 mm <sup>2</sup> /s      |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445)     | 80-90 mm <sup>2</sup> /s          |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 167                               |
| ▪ Viscosidad a -30°C (ASTM D-5293)   | Menor de 6.600 mPa.s              |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92)   | 220°C                             |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97)   | -45°C                             |
| ▪ Neutralización TBN (ASTM D-2896)   | 11,0-12,0                         |

#### NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

API: CG4/CF4/CF/SH/SJ                      ACEA: E3/B3/B4/A3

#### PRECAUCIONES

R 52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.

S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

#### PRESENTACION

Envases de 1 litro.                      Ref. 0229004

**ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.**  
**Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).**  
**Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074**

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3 CV –LUBRICANTE  
SINTETICO 5W40  
FECHA CREACIÓN: 29/11/07  
FECHA REVISIÓN:  
REVISIÓN Nº: 00  
PAGINAS: 2/2