

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-LUBRICANTE PARA
CADENAS-AEROSOL
FECHA CREACIÓN: 22/12/05
FECHA REVISIÓN: 20/09/17
REVISION Nº: 01
PAGINAS: 1/ 1

FICHA TÉCNICA

3 CV – LUBRICANTE PARA CADENAS – AEROSOL 520 ml.

DESCRIPCIÓN

Es un aceite lubricante altamente adherente e hidrófugo con alto poder de penetración.

PROPIEDADES

- Fuertemente adhesivo, hidrófugo y con alto poder de penetración.
- Excelentes cualidades lubricantes, disminuyendo la fricción y el desgaste.
- Previene el gripaje de los mecanismos.
- Protege contra el óxido y la corrosión.
- Disminuye la acumulación de suciedades.
- Resiste al fango, agua fría, caliente y salada.
- No conduce la electricidad.

APLICACIONES

Para tratamientos diversos como:

- Cadenas de motos, bicicletas, motosierras, etc.
- Herramienta de taller, bricolaje, agricultura, etc.
- Mecanismos de cerraduras, ventanas, puertas, bisagras, muelles, etc.
- Cadenas, cables, tornillos sin fin, piñones, cadenas transportadoras, articulaciones, palancas, etc.

MODO DE EMPLEO

Aplicación fácil con aerosol.

Limpiar con 3CV-Limpiador de frenos las suciedades y restos de grasas y lubricantes.

Pulverizar sobre las mecanismos a lubricar.

CARACTERISTICAS

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| ■ Aspecto | Aceite transparente. |
| ■ Color | Marrón oscuro. |
| ■ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,884-0,904 (Sin gas propulsor) |
| ■ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 167-204 cSt. |
| ■ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 18,5-20,5 cSt. |
| ■ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 121 |
| ■ Gas propulsor | Propano-Butano. |

Exento de hidrocarburos clorados, flúor, PCB, plomo o cadmio.

No perjudica la capa de ozono: Sin CFC.

PRECAUCIONES

Ver Hoja de Datos de Seguridad

Recipiente a presión.

No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.

No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

No perforar ni quemar, incluso estando vacío.

En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

PRESENTACION

Ref. 0201430 –Aerosoles de 520 ml.

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074 – proquimetal@proquimetal.es – www.proquimetal.es