

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-LUBRICANTE SILICONA-
AEROSOL
FECHA CREACIÓN: 15/12/05
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN Nº: 00
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3 CV – LUBRICANTE SILICONA – AEROSOL 520 ml.

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante a base de silicona.

PROPIEDADES

- Lubrica en seco las piezas de plástico, madera, goma y metal.
- Impide que se hielen o se peguen.
- Impermeabiliza los circuitos eléctricos y el encendido de motores.
- Protege contra la corrosión a los metales férricos y no férricos.
- Repele el agua y la humedad.
- Reduce la electricidad estática.
- Facilita el deslizamiento y previene el movimiento a tirones.
- Protege contra el desgaste entre materiales duros en blandos y blandos en duros.

APLICACIONES

Para múltiples aplicaciones:

- Lubricación de distintos materiales como: plástico en metal, en madera, metal en metal, goma con relieve, papel con metal, etc.
- Para facilitar el deslizamiento de bloques de papel sobre bancadas de metal en imprentas y lubricar la guillotina.
- Mecanismos de encendido en sistemas eléctricos de vehículos.
- Impide que se bloqueen o se hielen: ventanas, puertas, puertas correderas, guías, etc.
- Efectúa una lubricación limpia e invisible sobre superficies móviles.

MODO DE EMPLEO

Aplicación fácil con aerosol.

NOTA

No utilizar en materiales que tienen que ser pintados o pegados después.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---------------------------------|---|
| ▪ Aspecto | Líquido. |
| ▪ Color | Incoloro. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,719-0,739 (Sin gas propulsor) |
| ▪ Disolvente | Hidrocarburos muy refinados sin aromáticos. |
| ▪ Gas propulsor | Propano-Butano. |

Exento de hidrocarburos clorados, flúor, PCB, plomo o cadmio.

No perjudica la capa de ozono: Sin CFC.

PRECAUCIONES

F+ – Extremadamente Inflamable.

Xi – Irritante

N – Peligroso para el medio ambiente.

R-12 Extremadamente inflamable.

R-38 Irrita la piel.

R-51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074 – proquimetal@proquimetal.es – www.proquimetal.es

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-LUBRICANTE SILICONA-
AEROSOL
FECHA CREACIÓN: 15/12/05
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN Nº: 00
PAGINAS: 2/ 2

FICHA TÉCNICA

R-67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S-9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
S-16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.
S-23 No respirar los vapores/aerosoles.
S-24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S-62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
Recipiente a presión.
No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.
No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.
No perforar ni quemar, incluso estando vacío.
En caso de accidente consultar con el Servicio Médico de Información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

PRESENTACION

Ref. 0201450 –Aerosoles de 520 ml.