

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV - MULTIUSO
FECHA CREACIÓN: 28/01/01
FECHA REVISIÓN: 05/01/07
REVISIÓN Nº: 01
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3 CV – MULTIUSO – SPRAY de 210 y 520 ml.

DESCRIPCIÓN

Es un aceite fluido, de alto poder lubricante, anticorrosivo y antidesgaste, especialmente formulado para múltiples aplicaciones.

PROPIEDADES

- Alto poder lubricante y penetrante. Excelente protección contra el desgaste.
- Gran estabilidad a la oxidación y elevada protección contra la corrosión.
- Hidrófugo y dielectrico.
- Desplaza el agua y controla la humedad, facilitando el arranque de motores mojados.
- Spray con difusor con prolongador. Para poder lubricar cualquier punto poco accesible o en situaciones de clima adverso al aire libre y con viento.
- No ataca la piel, ni plásticos, ni cauchos. No perjudica la capa de ozono. Sin CFCs.

APLICACIONES

Para múltiples aplicaciones:

- Hogar y jardinería: Cerraduras, bisagras, máquinas de coser, electrodomésticos, útiles de jardín, etc.
- Caza y pesca: Todo tipo de armas y carretes de pesca, etc.
- Industria: Maquinaria, herramientas, etc.
- Automóviles y motocicletas: Cerraduras, puertas, pedales, delco, limpiaparabrisas, etc.
- Artículos de deporte: Bicicletas, fijaciones de esquís, patines, etc.
- Marina y náutica deportiva: Motores, grilletes, mosquetones, etc.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| ▪ Aspecto | Aceite muy fluido. |
| ▪ Color | Ambar claro. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,860-0,880 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 3,9-4,5 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad ENGLER a 50°C | 2,1-2,5 |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 185°C |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97) | -9°C |

PRECAUCIONES

F+, N: Extremadamente inflamable,

R-12: Extremadamente inflamable.

S-2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S-16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.

S-23 No respirar los vapores/aerosoles.

S-24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S-26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S-51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Recipiente a presión.

No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C.

No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

No perforar ni quemar, incluso estando vacío.

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

PRESENTACION

Envases de 210 ml. Ref. 0210311
Envases de 520 ml. Ref. 0210321

NOMBRE: 3CV - MULTIUSO
FECHA CREACIÓN: 28/01/01
FECHA REVISIÓN: 05/01/07
REVISIÓN Nº: 01
PAGINAS: 2/ 2