

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

3CV-TRATAMIENTO INYECCIÓN DIESEL – POWER TECHNOLOGY

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO INYECCIÓN DIESEL POWER TECHONOLGY FECHA CREACIÓN: 03/11/05 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 1/ 2
---

## 3CV – TRATAMIENTO INYECCIÓN DIESEL – POWER TECHNOLOGY

### DESCRIPCIÓN

Aditivo multifunción para añadir al gasóleo de todo tipo de motores diesel.

### PROPIEDADES

- ⌚ Limpia a fondo el sistema de inyección para aumentar el rendimiento del motor con menor consumo, contaminación y desgaste.
- ⌚ Aumenta el índice de cetano del gasóleo.
- ⌚ Mejora inmediatamente la combustión.
- ⌚ Facilita el arranque en frío, mejora la aceleración y evita el golpeteo.
- ⌚ Reduce el consumo de combustible.
- ⌚ Disminuye considerablemente la emisión de gases contaminantes y de hollín.
- ⌚ Reduce el desgaste de la bomba y de los inyectores.
- ⌚ Compensa la falta de lubricación en carburantes de bajo contenido en azufre.
- ⌚ Disminuye el consumo de combustible.
- ⌚ Protege contra la oxidación y corrosión.
- ⌚ Previene la formación de emulsiones estables de agua.
- ⌚ Elimina la espuma del gasóleo durante el llenado del tanque.
- ⌚ No contiene metales pesados.
- ⌚ Aumenta el rendimiento energético del motor.

### APLICACIONES

- ⌚ Para todo tipo de motores diesel, con y sin turbo, TDI, HDI y common rail.

### CARACTERISTICAS

▪ Aspecto	Líquido transparente.
▪ Color	Marrón.
▪ Olor	Característico.
▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)	0,803-0,823

### MODO DE EMPLEO

- ⌚ Añadir al depósito de gasóleo cada 5.000 Km., preferentemente antes de su llenado.
- ⌚ Un envase trata 70 litros de gasóleo.

### PRECAUCIONES

- Xn – Nocivo.
- Contiene productos destilados del petróleo.
- No ingerir.
- R-10: Inflamable.
- R-44: Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado
- R-52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-23: No respirar los vapores.

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”  
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).  
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

3CV-TRATAMIENTO INYECCIÓN DIESEL – POWER TECHNOLOGY

- S-24: Evítese el contacto con la piel.
- S-43 En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.
- S-62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO INYECCIÓN DIESEL POWER TECHONOLOGY FECHA CREACIÓN: 03/11/05 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 2/ 2
--

## PRESENTACION

Envases de 500 ml. Ref. 0201570.