

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

3CV-TRATAMIENTO INYECCIÓN GASOLINA – POWER TECHNOLOGY

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO INYECTORES GASOLINA POWER TECHNOLOGY FECHA CREACIÓN: 02/11/05 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 1/ 2
--

## 3CV – TRATAMIENTO INYECCIÓN GASOLINA – POWER TECHNOLOGY

### DESCRIPCIÓN

Aditivo multifunción para añadir a la gasolina de los motores de 4T.

### PROPIEDADES

- Limpia a fondo el sistema de inyección para aumentar el rendimiento del motor con menor consumo y contaminación.
- Limpia, mantiene limpios y protege inyectores y válvulas.
- Aumenta el rendimiento energético del motor.
- Asegura un funcionamiento más regular, un relentí estable sin tirones y una mejor aceleración.
- Reduce el consumo de combustible.
- Disminuye considerablemente las emisiones de CO y HC.
- Impide la congelación del carburador.
- Protege contra la oxidación y corrosión.
- No contiene metales pesados.
- No altera el catalizador ni la sonda Lambda.

### APLICACIONES

- Para todos los sistemas de inyección como K-, KE-, L-Jetronic y similares.

### CARACTERISTICAS

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto                       | Líquido transparente. |
| ▪ Color                         | Rosado.               |
| ▪ Olor                          | Característico.       |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,789-0,809           |

### MODO DE EMPLEO

- Añadir al depósito de gasolina cada 5.000 Km., preferentemente antes de su llenado.
- Un envase trata 70 litros de gasolina.

### PRECAUCIONES

- Xn – Nocivo.
- Contiene productos destilados del petróleo.
- No ingerir.
- R-10: Inflamable.
- R-52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-23: No respirar los vapores.
- S-24: Evítese el contacto con la piel.
- S-43 En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.
- S-62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta o el envase.
- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

**ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”**  
**Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).**  
**Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074**

# PROQUIMETAL

## FICHA TÉCNICA

3CV-TRATAMIENTO INYECCIÓN GASOLINA – POWER TECHNOLOGY

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO INYECTORES GASOLINA POWER TECHNOLOGY FECHA CREACIÓN: 02/11/05 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 2/ 2
--

### PRESENTACION

Envases de 500 ml. Ref. 0201560.