PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-ACEITE SAE 20W50
-SJ/A3
FECHA CREACIÓN: 26/03/03
FECHA REVISIÓN: 23/04/2010
REVISIÓN Nº: 03
PAGINAS: 1/ 1

3 CV – ACEITE SUPERMULTIGRADO SAE 20W50 – SJ/A3

DESCRIPCIÓN

Es un aceite formado por bases minerales altamente refinadas y un conjunto de aditivos, tales como: Mejoradores del índice de viscosidad, depresores del punto de congelación, inhibidores contra la oxidación y corrosión, detergentes, dispersantes, antidesgaste y antiespumantes. Especialmente formulado para motores de GASOLINA, DIESEL y TURBO DIESEL

PROPIEDADES

- Alto poder detergente y dispersante, para mantener el motor limpio de depósitos, lodos, lacas, barnices y gomosidades.
- Gran estabilidad a la oxidación y elevada protección contra la corrosión.
- Gran capacidad de neutralizar los productos ácidos que se forman en el motor.
- Bajo consumo.
- SUPERMULTIGRADO para todo tiempo. Elevada resistencia al cizallamiento.
- Excelente protección contra el desgaste.

APLICACIONES

Para todo tipo de motores de GASOLINA con carburador, de inyección y multiválvulas y para todo tipo de motores DIESEL y TURBODIESEL. Turismos, furgonetas, camiones, autocares, maquinaria industrial y de obras públicas, etc.

CARACTERISTICAS

Aspecto: Aceite transparente, color ambar.

Densidad a 15°C (ASTM D-1298)
 Viscosidad a 100°C (ASTM D-445)
 Viscosidad a 40°C (ASTM D-445)
 175-196 mm²/s

Indice de viscosidad (ASTM D-2270) 135

Viscosidad a –15°C (ASTM D-5293)
 Punto de Inflamación (ASTM D-92)
 Menor de 9.500 mPa.s
 240°C

Punto de Inflamación (ASTM D-92)
 Punto de congelación (ASTM D-97)
 Neutralización TBN (ASTM D-2896)
 10,5-11,5

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

API: CI4/CH4/CG4/CF4/CF/SL ACEA: A3/B4/E7 MB: 228.3/229.1 MAN: 3275 VW: 501/505 VOLVO: VDS-3

PRESENTACION

Envases de 1 litros. Ref. 0221741 Envases de 2 litros. Ref. 0221751 Envases de 5 litros Ref. 0221761