

FICHA TÉCNICA

3CV – SUSTITUTO DEL PLOMO - CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN

3CV SUSTITUTO DEL PLOMO es un aditivo concentrado muy económico para motores de gasolina que protege las válvulas y reduce su desgaste cuando se utiliza gasolina sin plomo en motores no preparados para este combustible.

PROPIEDADES

- Forma una capa protectora lubricante en las válvulas y en los asientos de las mismas.
- Permite utilizar con plena garantía gasolina sin plomo en motores no preparados para este tipo de combustible.
- Es completamente soluble en gasolina.
- No influye en el número de octano.

APLICACIONES

Para añadir a la gasolina en todo tipo de motores de gasolina de 4 Tiempos.
Recomendado con gasolina sin plomo 95 y 98 Octanos.

CARACTERÍSTICAS

▪ Aspecto	Líquido transparente.
▪ Color	Rosado.
▪ Olor	Característico.
▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)	0,807-0,827
▪ Punto de inflamación	12°C

MODO DE EMPLEO

- Añadir en cada llenado de gasolina sin plomo, preferentemente antes de llenarlo. Proporción 1:1000 (1 ml. por cada litro de gasolina, por ejemplo: 25 ml. por 25 litros de gasolina).
- Un envase de 250 ml. trata 250 litros de gasolina sin plomo.
- Modo de utilización del dosificador : Abrir, presionar en el cuerpo del envase hasta conseguir la dosificación deseada. Verter directamente en el depósito antes de añadir la gasolina.

PRECAUCIONES

Xi – Irritante y F – Fácilmente Inflamable.

Contiene alcohol isopropílico.

No ingerir.

R-11: Fácilmente Inflamable.

R-36/38: Irrita los ojos y la piel.

R-41: Riesgo de lesiones oculares graves.

R-52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R-67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-7: Manténgase el recipiente bien cerrado.

S-16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

S-23: No respirar los vapores.

S-24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-SUSTITUTO DEL PLOMO -
CONSUMIDOR
FECHA CREACIÓN: 22/08/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 2/ 2

FICHA TÉCNICA

S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S-62: En caso de ingestión, no provocar el vómito. Acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA. INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, TELEFONO: 91/5620420

PRESENTACION

Envases de 250 ml. Ref. 0201190