

## FICHA TÉCNICA

### 3CV – TAPAFUGAS ACEITE MOTOR – PROFESIONAL

#### DESCRIPCIÓN

Producto soluble en el aceite, formulado para detener y prevenir las fugas de aceite del motor sin desmontaje.

#### PROPIEDADES

- Detiene y previene las fugas de aceite sin desmontaje.
- Regenera la elasticidad y estanqueidad de las juntas de caucho y neopreno del cigüeñal, vástago de la válvula y árbol de levas.
- Compatible con todos los aceites minerales y sintéticos, tanto multigrado como monogrado, excepto aquellos bajos en cenizas (Low SAPs).
- No influye en la viscosidad o calidad del aceite.

#### APLICACIONES

Para añadir al aceite en motores de gasolina y diesel, con o sin turbocompresor y equipos estacionarios que sufren pérdidas de aceite.

#### CARACTERISTICAS

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto                         | Líquido transparente. |
| ▪ Color                           | Ambar.                |
| ▪ Olor                            | Característico.       |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)   | 0,860-0,920           |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 13-17 cSt             |

#### MODO DE EMPLEO

- Añadir al aceite del motor
- Un envase de 350 ml. trata entre 4 y 6 Litros de aceite.
- Presione el envase para acelerar el vaciado.
- La aplicación no influye en el periodo de cambio de aceite
- No repara los fallos mecánicos

#### PRESENTACION

Envases de 350 ml. Ref. 0201260