

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

3CV-TOP INJECTION DIESEL

NOMBRE: 3CV-TOP INJECTION DIESEL FECHA CREACIÓN: 31/08/06 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 1/ 2

3CV – TOP INJECTION DIESEL

DESCRIPCIÓN

Aditivo multifunción para añadir al gasóleo de todo tipo de motores diesel.

PROPIEDADES

- Limpia a fondo el sistema de inyección para aumentar el rendimiento del motor con menor consumo, contaminación y desgaste.
- Aumenta el índice de cetano del gasóleo.
- Mejora inmediatamente la combustión.
- Facilita el arranque en frío, mejora la aceleración y evita el golpeteo.
- Reduce el consumo de combustible.
- Disminuye considerablemente la emisión de gases contaminantes y de hollín.
- Reduce el desgaste de la bomba y de los inyectores.
- Compensa la falta de lubricación en carburantes de bajo contenido en azufre.
- Disminuye el consumo de combustible.
- Protege contra la oxidación y corrosión.
- Previene la formación de emulsiones estables de agua.
- Elimina la espuma del gasóleo durante el llenado del tanque.
- No contiene metales pesados.
- Aumenta el rendimiento energético del motor.

APLICACIONES

- Para todo tipo de motores diesel, con y sin turbo, TDI, HDI y common rail.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto | Líquido transparente. |
| ▪ Color | Marrón. |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,803-0,823 |

MODO DE EMPLEO

- Añadir al depósito de gasóleo cada 5.000 Km., preferentemente antes de su llenado.
- Un envase trata 70 litros de gasóleo.

PRECAUCIONES

- Xn – Nocivo.
- Contiene productos destilados del petróleo.
- No ingerir.
- R-10: Inflamable.
- R-44: Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado
- R-52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-23: No respirar los vapores.
- S-24: Evítese el contacto con la piel.
- S-43 En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

3CV-TOP INJECTION DIESEL

- S-62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

PRESENTACION

Envases de 500 ml. Ref. 0201280

NOMBRE: 3CV-TOP INJECTION DIESEL FECHA CREACIÓN: 31/08/06 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 2/ 2
