

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

3CV- TOP INJECTION GASOLINA

NOMBRE: 3CV-TOP INJECTION GASOLINA FECHA CREACIÓN: 31/08/01 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 1/ 2

3CV – TOP INJECTION GASOLINA

DESCRIPCIÓN

Aditivo multifunción para añadir a la gasolina de los motores de 4T.

PROPIEDADES

- Limpia a fondo el sistema de inyección para aumentar el rendimiento del motor con menor consumo y contaminación.
- Limpia, mantiene limpios y protege inyectores y válvulas.
- Aumenta el rendimiento energético del motor.
- Asegura un funcionamiento más regular, un relenti estable sin tirones y una mejor aceleración.
- Reduce el consumo de combustible.
- Disminuye considerablemente las emisiones de CO y HC.
- Impide la congelación del carburador.
- Protege contra la oxidación y corrosión.
- No contiene metales pesados.
- No altera el catalizador ni la sonda Lambda.

APLICACIONES

- Para todos los sistemas de inyección como K-, KE-, L-Jetronic y similares.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto | Líquido transparente. |
| ▪ Color | Rosado. |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,789-0,809 |

MODO DE EMPLEO

- Añadir al depósito de gasolina cada 5.000 Km., preferentemente antes de su llenado.
- Un envase trata 70 litros de gasolina.

PRECAUCIONES

- Xn – Nocivo.
- Contiene productos destilados del petróleo.
- No ingerir.
- R-10: Inflamable.
- R-36/38: Irrita los ojos y la piel.
- R-52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-23: No respirar los vapores.
- S-24: Evítese el contacto con la piel.
- S-43 En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.
- S-62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

3CV- TOP INJECTION GASOLINA

NOMBRE: 3CV-TOP INJECTION
GASOLINA
FECHA CREACIÓN: 31/08/01
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 2/ 2

PRESENTACION

Envases de 500 ml. Ref. 0201270