

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

3CV-TRATAMIENTO ACEITES BAJOS EN CENIZAS VEHICULOS PESADOS

NOMBRE: 3CV- TRATAMIENTO ACEITES BAJOS EN CENIZAS – VEHICULOS PESADOS FECHA CREACIÓN: 09/05/12 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 1/ 1

3CV – TRATAMIENTO ACEITES BAJOS EN CENIZAS – VEHICULOS PESADOS

DESCRIPCIÓN

Aditivo multifuncional, especialmente diseñado para añadir a los motores de vehículos pesados que utilizan aceites bajos en cenizas (Low SAP's) y estén equipados con filtros de partículas (FAP ó DPF).

PROPIEDADES

- ⌚ Reduce la fricción y el desgaste alargando la vida del motor.
- ⌚ Evita el pulimento de los cilindros y retarda el consumo prematuro de aceite.
- ⌚ Mejora las propiedades antiácido del aceite (TBN)
- ⌚ Reduce la formación de lacas, barnices, gomosidades y lodos.
- ⌚ Mantiene la carbonilla en suspensión y retarda el espesamiento del aceite.
- ⌚ Asegura una limpieza óptima de los pistones, segmentos y sus ranuras.
- ⌚ Protege contra la oxidación, corrosión
- ⌚ Compatible con todo tipo de aceites minerales o sintéticos, incluidos aquellos bajos en cenizas (Low SAPs).
- ⌚ No daña los filtros de partículas (FAP ó DPF)

APLICACIONES

- ⌚ Para añadir a los motores de vehículos pesados que utilizan aceites bajos en cenizas (Low SAP's) que cumplan especificaciones como ACEA E6, E9, MAN: 3477 / 3277, MB: 228.51 / 228.5, etc y estén equipados con filtros de partículas (FAP ó DPF).

CARACTERÍSTICAS

▪ Aspecto	Líquido transparente.
▪ Color	Marrón.
▪ Olor	Característico.
▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)	0,840-0,900
▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445)	45-55 cSt.
▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445)	380-420 cSt.

MODO DE EMPLEO

- ⌚ Añadir el 7% de producto al aceite motor en cada cambio de aceite.
- ⌚ También se puede añadir entre cambios de aceite.
- ⌚ Con el motor a la temperatura de funcionamiento, añadir el producto al aceite. Poner el motor en marcha hasta que alcance otra vez la temperatura de régimen.

PRECAUCIONES

- ⌚ S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ⌚ S-25 Evítese el contacto con los ojos.
- ⌚ S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- ⌚ En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A. “PROQUIMETAL”
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

3CV-TRATAMIENTO ACEITES BAJOS EN CENIZAS VEHICULOS PESADOS

NOMBRE: 3CV- TRATAMIENTO ACEITES BAJOS EN CENIZAS – VEHICULOS PESADOS FECHA CREACIÓN: 09/05/12 FECHA REVISIÓN: REVISION: 00 PAGINAS: 2/ 1

PRESENTACION

Envases de 1 lt. Ref. 0201530