

# PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO DIESEL -  
CONSUMIDOR  
FECHA CREACIÓN: 23/05/05  
FECHA REVISIÓN: 26/01/15  
REVISION: 01  
PAGINAS: 1/ 1

## FICHA TÉCNICA

### 3CV - TRATAMIENTO DIESEL - CONSUMIDOR

#### DESCRIPCIÓN

Producto formulado para mejorar la combustión y la limpieza en el sistema de alimentación de los motores Diesel.

#### PROPIEDADES

- Facilita el arranque en frío. Aumenta el Índice de Cetano.
- Reduce la emisión de gases contaminantes, humos y hollín.
- Mejora la lubricación del gasóleo de bajo contenido en azufre.
- Evita gripajes y reduce desgaste.
- Protege contra la oxidación y corrosión.
- Limpia y mantiene limpios los inyectores.
- Mejora el rendimiento energético del motor.

#### APLICACIONES

Para añadir al gasóleo de todo tipo de motores Diesel con y sin turbo, TDI, HDI y COMMON RAIL.

#### CARACTERISTICAS

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto                       | Líquido transparente. |
| ▪ Color                         | Marrón                |
| ▪ Olor                          | Característico.       |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,775-0,785           |

#### MODO DE EMPLEO

- Para mantenimiento añadir el contenido del envase al depósito de gasóleo cada 2.000 o 4.000 Km. En casos de inyectores muy sucios o excesivos humos negros, añadir el contenido de 2 envases.
- Un envase trata entre 40 y 70 litros de gasóleo.

#### PRECAUCIONES

Ver ficha de datos de seguridad

#### PRESENTACION

Envases de 350 ml.	Ref. 0201110
Envases de 5 litros	Ref. 0201610
Envase de 50 litros	Ref. 0201810
Envase de 200 lts.	Ref. 0201910