

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO DIESEL -
FLOTA
FECHA CREACIÓN: 09/09/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3CV - TRATAMIENTO DIESEL - FLOTA

DESCRIPCIÓN

Producto formulado para mejorar la calidad del gasóleo y la combustión de motores Diesel.

PROPIEDADES

- Mejora la combustión y el rendimiento del motor.
- Elimina los depósitos de suciedad de la bomba y de los inyectores.
- Evita la suciedad del filtro de combustible.
- Facilita el arranque en frío.
- Aumenta el Índice de Cetano.
- Reduce la emisión de gases contaminantes, humos y hollín.
- Mejora la lubricación del gasóleo de bajo contenido en azufre.
- Evita gripajes y reduce el desgaste.
- Protege los inyectores y bomba contra la oxidación y corrosión.

APLICACIONES

Para añadir al gasóleo en todos los motores Diesel con y sin turbocompresor, TDI, HDI y COMMON RAIL.

CARACTERISTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto | Líquido transparente. |
| ▪ Color | Marrón |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,786-0,806 |

MODO DE EMPLEO

- Tratamiento mínimo: Añadir 1 litro de producto en 1000 litros de gasóleo.
- Tratamiento normal: 1 litro para 400 a 500 litros de gasóleo.
- Tratamiento curativo (salida de humos densos, sistema de inyección sucio): 1 litro para 200 litros de gasóleo. Seguir con el tratamiento normal.

PRECAUCIONES

- Xn – Nocivo
- Contiene productos destilados del petróleo.
- No ingerir.
- R-10: Inflamable.
- R-52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S23: No respirar los vapores.
- S24: Evítese el contacto con la piel.
- S-43 En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.
- S-62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO DIESEL -
FLOTA
FECHA CREACIÓN: 09/09/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 2/ 2

PRESENTACION

Envases de 1 litro. Ref. 0201300.
Envases de 5 litros. Ref. 0201610
Envases de 50 litros. Ref. 0201810
Envases de 200 litros. Ref. 0201910