

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO GASOLINA -
CONSUMIDOR
FECHA CREACIÓN: 23/05/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 1/ 2

FICHA TÉCNICA

3CV - TRATAMIENTO GASOLINA - CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN

Producto formulado para lubricar las partes altas del motor y mantener limpio el sistema de carburación y/o inyección de los motores de gasolina.

PROPIEDADES

- Lubrica las válvulas y parte alta de los cilindros
- Limpia y mantiene limpios los inyectores de gasolina y carburadores.
- Excelente limpieza de los asientos de válvulas y colector de admisión.
- Protege contra la oxidación y corrosión al circuito de alimentación.
- Reduce los residuos de las cámaras de explosión. No altera el buen funcionamiento del catalizador.
- Impide la congelación del carburador.

APLICACIONES

Para todos los motores de gasolina de 4 tiempos, con carburador o inyección y con o sin turbocompresor.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ▪ Aspecto | Líquido transparente. |
| ▪ Color | Rosado. |
| ▪ Olor | Característico. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,773-0,793 |

MODO DE EMPLEO

- Un envase trata entre 40 y 70 litros de gasolina.
- Añadir a la gasolina en las siguientes proporciones:
- **Motores en rodaje:** El contenido de un envase durante los tres primeros llenados. Después, dosis de mantenimiento.
- **Dosis de mantenimiento:** El contenido del envase cada 4.000 Km.
- **Tráfico urbano y motores muy solicitados:** El contenido de un envase cada 2.000 Km.

PRECAUCIONES

- Xn – Nocivo. No ingerir
- Contiene productos destilados del petróleo.
- R-10: Inflamable
- R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- R-67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S23: No respirar los vapores.
- S24: Evítese el contacto con la piel.
- S-43 En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico o espuma.
- S62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
- En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA PRESENTACION

Envases de 350 ml. Ref. 0201100.

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO GASOLINA -
CONSUMIDOR
FECHA CREACIÓN: 23/05/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 2/ 2