

FICHA TÉCNICA

3CV - TRATAMIENTO INVIERNO DIESEL - CONSUMIDOR

DESCRIPCIÓN

Producto desarrollado para mejorar la fluidez del gasóleo a bajas temperaturas.

PROPIEDADES

- Protege al gasóleo contra la congelación.
- Reduce la formación de cristales de parafina.
- Previene que los depósitos de parafina se depositen en el depósito.
- Reduce la obstrucción del filtro de gasóleo a bajas temperaturas. Esta reducción depende de la calidad del gasóleo tratado.
- Evita problemas de arranque a temperaturas frías.
- Queda fluido a temperaturas muy bajas.
- Absorbe el agua de condensación.

APLICACIONES

3CV – TRATAMIENTO INVIERNO DIESEL trata todo tipo de gasóleo.

Para añadir al depósito del gasóleo de coches, furgonetas, etc.

CARACTERÍSTICAS

▪ Aspecto	Líquido transparente.
▪ Color	Azulado.
▪ Olor	Característico.
▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)	0,866-0,886

MODO DE EMPLEO

- Añadir al gasóleo cuando esté a una temperatura superior a +5°C.
- Añadir al depósito de gasóleo en cada llenado.
- Para una protección inferior a -15°C, añadir un envase de 350 ml.
- Un envase trata entre 50 y 70 litros de gasóleo.

PRECAUCIONES

- F – Fácilmente inflamable, Xn – Nocivo, N – Peligroso para el medio ambiente.
- Contiene productos destilados del petróleo.
- No ingerir.
- R-11: Fácilmente Inflamable.
- R-36/37: Irrita los ojos y las vías respiratorias.
- R-51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R-65: Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar.
- R-66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- R-67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
- S-2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S-7: Manténgase el recipiente bien cerrado.
- S-16: Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.
- S-23: No respirar los vapores.
- S-24/25: Evítense el contacto con los ojos y la piel.

PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV-TRATAMIENTO INVIERNO
DIESEL - CONSUMIDOR
FECHA CREACIÓN: 21/09/05
FECHA REVISIÓN:
REVISION: 00
PAGINAS: 2/ 2

FICHA TÉCNICA

- S-26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S-43: En caso de incendio utilizar arena, tierra, polvo químico, espuma o CO₂.
- S-62: En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica. Instituto Nacional de Toxicología. Tel. 91.562.04.20

PRESENTACION

Envases de 350 ml. Ref. 0201500.