

# PROQUIMETAL

NOMBRE: 3CV- TRATAMIENTO PARA  
TRANSMISIONES AUTOMATICAS-  
PROFESIONAL  
FECHA CREACIÓN: 28/05/07  
FECHA REVISIÓN:  
REVISION: 00

## FICHA TÉCNICA

### 3CV –TRATAMIENTO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS – PROFESIONAL

#### DESCRIPCIÓN

Aditivo específicamente formulado para facilitar el cambio de velocidades y evitar las fugas de aceite en las transmisiones automáticas

#### PROPIEDADES

- Aumenta la estabilidad del fluido al esfuerzo cortante, manteniendo por tanto su viscosidad original y reduciendo el adelgazamiento de la película de aceite
- Proporciona una mejor protección a la oxidación reduciendo la formación de barnices y lodos
- Acondiciona juntas para prevenir fugas
- Mejora la protección de las partes móviles y de los componentes metálicos al desgaste
- Incrementa la protección frente a la formación de espuma

#### APLICACIONES

Para añadir al aceite de todos los aceites de transmisión automática

#### CARACTERISTICAS

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| ▪ Aspecto                        | Líquido viscoso. |
| ▪ Color                          | Amarillo.        |
| ▪ Olor                           | Característico.  |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298)  | 0,881-0,921      |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 327 cSt          |

#### MODO DE EMPLEO

- Añadir al aceite de transmisión sin llenar en exceso
- Un envase de 350 ml. trata entre 4 y 6 Litros de aceite.
- No repara los fallos mecánicos

#### PRESENTACION

Envases de 350 ml. Ref. 0201670