

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV – LHM - LIQUIDO HIDRÁULICO MINERAL
FECHA DE CREACIÓN: 28/03/07
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN N°: 00
PAGINAS: 1/2

3 CV – LHM - LIQUIDO HIDRAULICO MINERAL

DESCRIPCIÓN

Líquido hidráulico mineral de color verde formulado para ser utilizado en sistemas de frenos, suspensiones y circuitos centralizados de vehículos CITROËN que requieren la utilización de líquido tipo LHM

PROPIEDADES

- Puede mezclarse con otros líquidos LHM
- Baja viscosidad
- Repele el agua, por lo que se asegura una óptica actuación en ambientes húmedos

APLICACIONES

- Debe utilizarse exclusivamente en vehículos cuyos componentes de circuito hidráulico estén pintados de color verde.
- Para todos los modelos: Xantia, XM, BX, CX, GS/GSA, Acadiane, C35, Ami Super, SM, M35 de la marca Citroën.
- Sólo para modelos con discos de frenos delanteros de: 2CV, Dyane, Méhari, Ami 8
- ID/DS: solo para modelos de después de 1966 con sistema hidráulico verde
- Para algunos automóviles Rolls-Royce, Bentley, Maserati y Peugeot donde se recomienda el uso de fluido LHM
- Para algunos vehículos comerciales Fiat e Iveco donde se recomienda el uso de fluido LHM

CARACTERÍSTICAS

Aspecto:	Líquido transparente.
Color:	Verde
Densidad a 25°C	0,830-0,860
Viscosidad a 40°C	17-20 mm ² /s.
Viscosidad a 100°C	5-7 mm ² /s.
Índice de viscosidad	340
Punto de inflamación:	121 °C
Punto de congelación:	-62 °C

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:
PSA B71 2710,
UNE 26-090-88 según certificado expedido por el INTA
ISO 7308

LIMITACIONES

3 CV – LHM no puede usarse en frenos o sistemas hidráulicos donde se han de utilizar fluidos sintéticos, glicol éteres, fluidos vegetales o siliconas

PRECAUCIONES

S -2 : Manténgase fuera del alcance de los niños.
S -24/25 : Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S -56 : Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf. 91 5620420

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA PRESENTACIÓN

Envases de 500 ml. Ref. 0223521

Envases de 1 litro. Ref. 0223541

NOMBRE: 3CV – LHM - LIQUIDO HIDRÁULICO
MINERAL
FECHA DE CREACIÓN: 28/03/07
FECHA REVISIÓN:
REVISIÓN Nº: 00
PAGINAS: 2/ 2